

**TMK UP™ CENTUM**



# TMK UP™ CENTUM

## СЕРИЯ PRO

---

### Сортамент:

- НКТ: 60,32 – 114,30 мм
- Обсадные трубы: 114,30 – 346,08 мм

### Особенности

- Эффективность на сжатие: 100%
- Эффективность на растяжение: 100%
- Газогерметичное уплотнение «металл-металл»
- Быстрособорная конструкция резьбы
- Легкая и глубокая посадка при сборке
- Пониженный риск перехлеста витков резьбы при свинчивании
- Повышенная устойчивость к изгибающим нагрузкам
- Крюкообразный профиль резьбы
- Устойчивая к задирам конструкция

### Применение:

- Обсадные колонны и колонны НКТ
- Наклонно-направленные и горизонтальные скважины и ERD-скважины
- Газовые и нефтяные скважины
- Спуск с вращением
- Цементирование с вращением
- Высокие давления и температуры
- Высокая интенсивность искривления
- SAGD и CSS проекты

## Технический лист данных

### Размеры для заготовки

Соединение	Наружный диаметр	Толщина стенки	Тип муфты
TMK UP™ CENTUM <input type="text"/>	Укажите наружный диаметр <input type="text"/>	Укажите толщину стенки <input type="text"/>	Тип муфты <input type="text"/>