



# TMK UP<sup>TM</sup> Centum

СЕРИЯ PRO

---

Сортамент: 60,32-339,72 мм

Отличительные особенности

- 100% эффективность на растяжение и сжатие
- Быстросборное премиальное соединение

Профиль резьбы

- Резьба в форме крюк с отрицательным углом предотвращает выход резьбы из зацепления
- Уменьшенный зазор обеспечивает минимальную подвижность резьбы и предотвращает передачу избыточных нагрузок в зону упорного торца при сжатии
- Вершины и впадины резьбы параллельны оси трубы, что обеспечивает глубокую и легкую посадку ниппеля в муфту, а также обеспечивает хорошую свинчиваемость на начальном этапе сборки
- Улучшенный профиль резьбы обеспечивает устойчивость к задирам
- Уменьшает риск перехлеста витков резьбы
- Повышает устойчивость к изгибающим нагрузкам

Уплотнение металл-к-металлу

- Газогерметичное уплотнение сфера-конус
- Испытано согласно стандарта API 5C5 CAL IV на 100% эффективности на растяжение и сжатие

Упорный торец

- Уникальная удлиненная конструкция торца обеспечивает устойчивость к сжимающим нагрузкам за счет контроля упругой деформации
- Увеличенная толщина зоны контакта защищает соединение от избыточных моментов кручения и сжатия
- Дополнительная зона уплотнения