



TMK UPTM FJ

СЕРИЯ PRO

Сортамент: 60,33 – 346,08 мм

Отличительные особенности

- Уникальная резьба ULTRA
- Высочайшие прочностные характеристики среди равнопроходных безмуфтовых соединений

Профиль резьбы

- Полноконтактный профиль резьбы Ultra обеспечивает высокую эффективность соединения
- Сбег резьбы обеспечивает увеличение площадь опасного сечения
- Уменьшенный зазор в соединении обеспечивает минимальную подвижность резьбы и предотвращает передачу избыточных нагрузок в зону упорного торца при сжатии
- Вершины и впадины резьбы параллельны оси трубы, что обеспечивает легкую посадку и снижает вероятность заедания на начальном этапе свинчивания
- Улучшенный профиль резьбы обеспечивает устойчивость к задирам
- Уменьшает риск перехлеста витков резьбы
- Повышает устойчивость к изгибающим нагрузкам

Внутреннее уплотнение металл-к-металлу

- Газогерметичное уплотнение сфера-конус
- Оптимизировано для сохранения герметичности при воздействии внутреннего давления

Наружное уплотнение металл-к-металлу

- Газогерметичное уплотнение сфера-конус
- Оптимизировано для сохранения герметичности при воздействии внешнего давления

Внутренний и наружный упорные торцы

- Защита от избыточного момента