



# TMK UP<sup>TM</sup> GX

## СЕРИЯ PRO

---

Сортамент: 114,30 – 298,45 мм

### Отличительные особенности

- Уникальная резьба ULTRA
- Разработано для проектов с высокой температурой флюида, таких как SAGD и CSS

### Профиль резьбы

- Полноконтактный профиль резьбы ULTRA способствует минимальной подвижности в соединении, обеспечивая превосходные показатели на сжатие и растяжение при повышенных температурах
- Сбег резьбы обеспечивает увеличение площади опасного сечения
- Вершины и впадины резьбы параллельны оси трубы, снижая вероятность заедания на начальном этапе свинчивания
- Улучшенный профиль резьбы обеспечивает устойчивость к задирам
- Уменьшает риск перехлеста витков резьбы
- Повышает устойчивость к изгибающим нагрузкам

### Уплотнение металл-к-металлу

- Газогерметичное уплотнение сфера-конус, разработанное для восприятия высоких нагрузок на сжатие, связанных с термическим воздействием
- Испытано согласно стандарта ISO/PAS 12835 (ранее TWCCEP)

### Упорный торец

- Увеличенная толщина зоны контакта защищает соединение от избыточных моментов кручения и сжатия
- Дополнительная зона уплотнения