



TMK UPTM SFII

СЕРИЯ PRO

Сортамент: 89 – 406 мм

Отличительные особенности

- Уникальная резьба ULTRA
- Запатентованное центральное замковое уплотнение
- Высочайшие прочностные характеристики среди полуравнопроходных безмуфтовых соединений
- Диаметр соединения на 3-5% больше, чем у тела трубы

Профиль резьбы

- Полноконтakтный профиль резьбы Ultra обеспечивает высокую эффективность соединения
- Сбег резьбы обеспечивает увеличение площадь опасного сечения
- Уменьшенный зазор в соединении обеспечивает минимальную подвижность резьбы и предотвращает передачу избыточных нагрузок в зону упорного торца при сжатии
- Вершины и впадины резьбы параллельны оси трубы, что обеспечивает легкую посадку и снижает вероятность заедания на начальном этапе свинчивания
- Улучшенный профиль
- Уменьшает риск перехлеста витков резьбы
- Повышает устойчивость к изгибающим нагрузкам

Двойное центральное замковое уплотнение металл-к-металлу

- Улучшенная конструкция уплотнения для повышенных показателей герметичности
- Две поверхности уплотнения
- Сохраняет шаблонируемость соединения при перекруте
- Повышенная устойчивость к высоким крутящим моментам
- Испытано в соответствии со стандартом ISO 13679 уровень CAL IV