

TMK UP™ CENTUM



TMK UPTM CENTUM

СЕРИЯ PRO

Сортамент: 60,32-339,72 мм

Отличительные особенности

- 100% эффективность на растяжение и сжатие
- Быстросборное премиальное соединение

Профиль резьбы

- Резьба в форме крюк с отрицательным углом предотвращает выход резьбы из зацепления
- Уменьшенный зазор обеспечивает минимальную подвижность резьбы и предотвращает передачу избыточных нагрузок в зону упорного торца при сжатии
- Вершины и впадины резьбы параллельны оси трубы, что обеспечивает глубокую и легкую посадку ниппеля в муфту, а также обеспечивает хорошую свинчиваемость на начальном этапе сборки
- Улучшенный профиль резьбы обеспечивает устойчивость к задирам
- Уменьшает риск перехлеста витков резьбы
- Повышает устойчивость к изгибающим нагрузкам

Уплотнение металл-к-металлу

- Газогерметичное уплотнение сфера-конус
- Испытано согласно стандарта API 5C5 CAL IV на 100% эффективности на растяжение и сжатие

Упорный торец

- Уникальная удлиненная конструкция торца обеспечивает устойчивость к сжимающим нагрузкам за счет контроля упругой деформации
- Увеличенная толщина зоны контакта защищает соединение от избыточных моментов кручения и сжатия
- Дополнительная зона уплотнения

Резьбовое соединение TMK UP Centum может быть **взаимозаменяемо** в рамках одного диаметра труб с разными толщинами стенок. В таком случае при сборке труб требуется применение переводника. Таблица совместимости (взаимозаменяемости) всех типоразмеров представлена в РЭПС (таблица 1).

https://www.tmkup.com/media_ru/files/30/RE_PS_02_043_2018_TMK_UP_SENTUM_Redakciya_9.pdf

Технический лист данных

Размеры для заготовки

Соединение

ТМК UP™ CENTUM

Наружный диаметр

Укажите наружный диаметр

Толщина стенки

Укажите толщину стенки

Тип муфты

Тип муфты